

正本



161512340850

检测报告

Testing Report

山中检字(2020)第DY015-1号

项目名称: 1月检测项目
委托单位: 东营齐润化工有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2020.1.18

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测 报 告

山中检字(2020)第DY015-1号

第1页 共9页

项目名称	1月检测项目		
委托单位	东营齐润化工有限公司	采样地点	东营齐润化工有限公司
样品类别	废水、有组织废气	样品描述	废水：1#无色、无味；2#浅灰、无味；3#灰色、明显气味 4#桔红、微弱气味；5#无色、微弱气味 有组织废气：棕色玻璃瓶、注射器、活性炭管
采样日期	2020.1.11	采样人员	朱旭哲、张鹏龙、王伟超、张凯强、白济源、张悦辉
分析人员	贺文艳、丁悦颖、李东营、王青青、石英、颜丙媛、于丽珠、张冰玉、周田田、辛月	分析日期	2020.1.11~2020.1.17

一、仪器设备基本情况

表1 主要仪器设备一览表

仪器设备	型号	仪器编号
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E 型	167、336、340
生化培养箱	SPX-150B	029
可见分光光度计	721 型	023、045、258
气相色谱仪	GC-7820	001
原子吸收分光光度计	AA-720SFG	007
原子荧光光度计	RGF-6200	009
总有机碳分析仪	TOC-2000	249
石墨炉原子吸收分光光度计	GGX-200 型	048
气质联用仪	7820A-5977B	245

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第2页 共9页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表2 废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第五篇/第四章/十/(三)亚甲蓝分光光度法	0.01 mg/m ³
苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法	10
酚类	HJ/T 32-1999	固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.3mg/m ³

表3 水质检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
BOD ₅	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
总钒	HJ 673-2013	水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.003mg/L
苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
甲苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
邻二甲苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
间二甲苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
对二甲苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
乙苯	GB/T 11890-1989	水质 苯系物的测定气相色谱法	0.05mg/L
总氰化物	HJ 484-2009	水质 总氰化物的测定 异烟酸-吡啶啉酮比色法	0.004mg/L

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第3页 共9页

总汞	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04μg/L
总砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3μg/L
总镍	GB/T 11912-1989	水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法	0.05mg/L
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法	0.1mg/L
苯并[a]芘	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	第四篇/第四章(十四)多环芳烃的测定(二)气相色谱-质谱法	1.0ng/L

2.2 有组织废气检测结果

表4 有组织废气检测结果一览表

检测项目		采样点位	1#硫酸烟气排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
硫化氢	浓度	mg/m ³	0.46	0.58	0.53
	排放速率	kg/h	0.015	0.018	0.017
标干流量		Nm ³ /h	31960	31313	32899
备注: 排气筒高度 50m, 采样内径 1.5m					
检测项目		采样点位	2#重整催化剂再生烟气排气筒		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	1.82	1.97	2.02
检测项目		采样点位	3#废水有机废气收集排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷	浓度	mg/m ³	2.04	2.02	2.17

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第4页 共9页

总烃	排放速率	kg/h	0.075	0.079	0.076
硫化氢	浓度	mg/m ³	0.88	0.92	0.83
	排放速率	kg/h	0.032	0.036	0.029
氨	浓度	mg/m ³	0.54	0.43	0.50
	排放速率	kg/h	0.020	0.017	0.018
苯	浓度	mg/m ³	0.323	0.367	0.316
	排放速率	kg/h	0.012	0.014	0.011
甲苯	浓度	mg/m ³	0.103	0.0878	0.0864
	排放速率	kg/h	3.79×10 ⁻³	3.42×10 ⁻³	3.04×10 ⁻³
二甲苯	浓度	mg/m ³	0.157	0.126	0.162
	排放速率	kg/h	5.78×10 ⁻³	4.90×10 ⁻³	5.71×10 ⁻³
酚类	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
臭气浓度		无量纲	309	412	232
标干流量		Nm ³ /h	36796	38907	35218
备注: 排气筒高度 25 米, 采样内径为 1.0 米					
检测项目		采样点位	4#装卸车油气回收装置进口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	1.62×10 ³	1.61×10 ³	1.60×10 ³
苯	浓度	mg/m ³	0.0401	0.0347	0.0413
甲苯	浓度	mg/m ³	0.0398	0.0374	0.0387
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第5页 共9页

检测项目		采样点位	5#装卸车油气回收装置排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	14.4	15.0	14.7
	排放速率	kg/h	6.12×10 ⁻³	6.24×10 ⁻³	6.12×10 ⁻³
苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
标干流量		Nm ³ /h	425	416	416
备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径为 0.3 米					
检测项目		采样点位	6#200万方库区油气回收装置进口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	96.9	98.6	98.2
苯	浓度	mg/m ³	0.393	0.387	0.405
甲苯	浓度	mg/m ³	0.234	0.239	0.258
二甲苯	浓度	mg/m ³	0.126	0.122	0.134
检测项目		采样点位	7#200万方库区油气回收装置排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3

检测 报 告

山中检字(2020)第DY015-1号

第6页 共9页

非甲烷 总烃	浓度	mg/m ³	3.09	3.21	2.80
	排放速率	kg/h	0.122	0.123	0.107
苯	浓度	mg/m ³	0.148	0.149	0.138
	排放速率	kg/h	5.85×10 ³	5.69×10 ³	5.27×10 ³
甲苯	浓度	mg/m ³	0.0926	0.0831	0.0809
	排放速率	kg/h	3.66×10 ³	3.17×10 ³	3.09×10 ³
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
标干流量		Nm ³ /h	39549	38171	38184
备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径为 1.3 米					
检测项目		采样点位	8#成品罐区油气回收装置进口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷 总烃	浓度	mg/m ³	207	217	221
苯	浓度	mg/m ³	0.0360	0.0336	0.0326
甲苯	浓度	mg/m ³	0.0324	0.0231	0.0305
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
检测项目		采样点位	9#成品罐区油气回收装置排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷 总烃	浓度	mg/m ³	2.44	2.58	2.47
	排放速率	kg/h	8.37×10 ⁴	8.62×10 ⁴	9.14×10 ⁴
苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND

检测 报 告

山中检字(2020)第DY015-1号

第7页 共9页

	排放速率	kg/h	--	--	--
甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
标干流量		Nm ³ /h	343	334	370
备注: 排气筒高度 15 米, 采样内径为 0.3 米					
检测项目		采样点位	10#污油罐区油气回收装置进口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	293	292	295
苯	浓度	mg/m ³	0.776	0.762	0.725
甲苯	浓度	mg/m ³	0.708	0.708	0.649
二甲苯	浓度	mg/m ³	0.0309	0.0276	0.0230
检测项目		采样点位	11#污油罐区油气回收装置排气筒出口		
		采样日期	2020.1.11		
		采样频次	1	2	3
非甲烷总烃	浓度	mg/m ³	2.17	2.43	2.00
	排放速率	kg/h	3.83×10 ⁻³	4.35×10 ⁻³	3.64×10 ⁻³
苯	浓度	mg/m ³	0.367	0.370	0.345
	排放速率	kg/h	6.47×10 ⁻⁴	6.63×10 ⁻⁴	6.27×10 ⁻⁴
甲苯	浓度	mg/m ³	0.194	0.193	0.184
	排放速率	kg/h	3.42×10 ⁻⁴	3.46×10 ⁻⁴	3.34×10 ⁻⁴

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第8页 共9页

二甲苯	浓度	mg/m ³	ND	ND	ND
	排放速率	kg/h	--	--	--
标干流量		Nm ³ /h	1763	1792	1818

备注：排气筒高度 15 米，采样内径为 0.3 米。重整催化剂再生烟气排气筒、油气回收装置进口无法检测流量，“ND”表示未检出。

2.3 水质检测结果

表 5 废水检测结果一览表

采样点位	采样日期	检测项目	单位	采样频次及检测结果		
				1	2	3
1#污水处理站 排口	2020.1.11	BOD ₅	mg/L	7.4	7.6	7.2
		总钒	mg/L	ND	ND	ND
		苯	mg/L	ND	ND	ND
		甲苯	mg/L	ND	ND	ND
		邻二甲苯	mg/L	ND	ND	ND
		间二甲苯	mg/L	ND	ND	ND
		对二甲苯	mg/L	ND	ND	ND
		乙苯	mg/L	ND	ND	ND
		总氰化物	mg/L	ND	ND	ND
		总有机碳	mg/L	5.7	6.0	5.4
2#延迟焦化装置冷焦水、切焦水	2020.1.11	苯并[a]芘	ng/L	ND	ND	ND
3#常减压电脱水	2020.1.11	总汞	mg/L	1.02×10 ⁻³	0.95×10 ⁻³	0.98×10 ⁻³
4#酸性水装置排水	2020.1.11	总砷	mg/L	ND	ND	ND
5#催化裂化烟气脱硫废水	2020.1.11	总镍	mg/L	0.57	0.55	0.52

备注：“ND”表示未检出

检测报告

山中检字(2020)第DY015-1号

第9页 共9页

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

1. 本次检测废气、废水，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2. 本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

3.2 质控结果

1. 平行样相对偏差

采样点位	采样日期	质控项目	平行样	
			检测结果(mg/L)	相对偏差(%)
5#催化裂化烟气脱硫废水	2020.1.11	总镍	0.48	6.80
			0.55	

2. 空白质控

类型	项目	结果(mg/m ³)	判定
运输空白	总烃	ND	合格
全程序空白	硫化氢	ND	合格

备注：“ND”表示未检出

***** 报告结束 *****


编制人: 张修志

审核人: 杨德娟

授权签字人: 王强

签发日期: 2020.1.18

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com