



181520341170



检测报告

Testing Report

编号: XZ-JC2306-121



2306JC121

项目（样品）名称:	东营齐润化工有限公司六月月度检测项目
委托单位:	东营齐润化工有限公司
检测类别:	委托检测
报告日期:	二零二三年六月十五日

山东旭正检测技术有限公司





检验检测机构 资质认定证书

证书编号：181520341170

名称：山东旭正检测技术有限公司

地址：山东省东营市东营区北一路287号天顺隆2号楼(257000)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

许可使用标志




181520341170

发证日期：2018年03月26日

有效期至：2024年03月25日

发证机关：山东质量技术监督局



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

检测报告

报告编号: XZ-JC2306-121

第 1 页 共 4 页

委托方	名称	东营齐润化工有限公司		
	联系人	李红波	联系电话	134 0611 8228
受检项目	名称	东营齐润化工有限公司六月月度检测项目		
	采样地址	广饶县丁庄镇政府驻地		
	采样日期	2023.06.13	分析日期	2023.06.14
	样品规格/数量	1L气袋*7个、活性炭管*7个		
检测项目	有组织废气检测项目: 挥发性有机物(以非甲烷总烃计)、苯、甲苯、二甲苯, 共 4 项。			
工况状态	检测时该企业处于正常生产状态			
检测结果	见本报告第 2 页			
备注				

编制: 董延利

审核: 董延利

批准: 董延利

检验检测专用章

签发日期: 2023.06.15



检测
报告专用
32677

检测 报 告

报告编号: XZ-JC2306-121

第 2 页 共 4 页

一、有组织废气检测结果 (样品状态: 完好无破损、标签清晰)

表1

检测点位	蜡油罐区油气回收进口	采样日期	2023.06.13		
	排气筒高度(m)	—	测点截面积 (m ²)	—	
	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	样品编号	23H06121FQ1002	23H06121FQ1003	23H06121FQ1004	
	实测浓度 (mg/m ³)	1.74×10^3	1.95×10^3	1.38×10^3	1.69×10^3
苯	样品编号	23H06121FQ2002	23H06121FQ2003	23H06121FQ2004	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	27.3	62.9	4.70	31.6
甲苯	样品编号	23H06121FQ2002	23H06121FQ2003	23H06121FQ2004	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	0.779	1.52	0.29	0.863
二甲苯	样品编号	23H06121FQ2002	23H06121FQ2003	23H06121FQ2004	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	0.167	0.216	0.130	0.171
备注	因采样口太小, 无法测量工况。				
	ND 表示未检出				

表2

检测点位	蜡油罐区油气回收出口	采样日期	2023.06.13		
	排气筒高度(m)	15	测点截面积 (m ²)	0.1590	
	检测频次	第一次	第二次	第三次	均值
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	样品编号	23H06121FQ1005	23H06121FQ1006	23H06121FQ1007	
	实测浓度 (mg/m ³)	54.6	63.6	54.3	57.5
	实测排放速率 (kg/h)	0.079	0.097	0.078	/
苯	样品编号	23H06121FQ2005	23H06121FQ2006	23H06121FQ2007	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0390	0.9610	0.0456	0.3485
	实测排放速率 (kg/h)	5.64×10^{-5}	1.47×10^{-3}	6.58×10^{-5}	/
甲苯	样品编号	23H06121FQ2005	23H06121FQ2006	23H06121FQ2007	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0469	0.0819	0.0453	0.0580
	实测排放速率 (kg/h)	6.79×10^{-5}	1.25×10^{-4}	6.53×10^{-5}	/
二甲苯	样品编号	23H06121FQ2005	23H06121FQ2006	23H06121FQ2007	均值
	实测浓度 (mg/m ³)	0.0487	0.0484	ND	0.0326
	实测排放速率 (kg/h)	7.05×10^{-5}	7.39×10^{-5}	1.08×10^{-6}	/
	去除效率 (%)	96	96	96	96
	标干流量(m ³ /h)	1447	1526	1442	/
	平均流速 (m/s)	3.2	3.4	3.2	
	烟气温度 (°C)	70	72	71	
	烟气含湿量 (%)	2.5	2.8	2.7	

本页余下空白

检测报告

报告编号: XZ-JC2306-121

第 3 页 共 4 页

二、质量控制

(一) 质控措施

- 1.本次检测针对不同检测项目采用相应采样、检测标准及方法。
- 2.本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格,并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有空白样品分析、平行样品分析、标准样品测定等。

(二) 质控结果

1.空白样

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果	判定
运输空白	23H06121FQ1001	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	mg/m ³	ND	合格
全程序空白	23H06121FQ2001	苯	mg/m ³	ND	合格
	23H06121FQ2001	甲苯	mg/m ³	ND	合格
	23H06121FQ2001	二甲苯	mg/m ³	ND	合格
备注	ND 表示未检出				

2.平行样

质控类型	样品编号	检测项目	单位	结果		判定依据	判定
实验室平行	23H06121FQ1007	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	mg/m ³	72.4	71.2	相对偏差 ≤15%	合格

3.标准样品结果

质控类型	检测项目	单位	质控样浓度	结果	判定
实验室质控	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	mg/m ³	10.15±10%	10.2	合格
	苯	mg/L	70±20%	72.9	合格
	甲苯	mg/L	70±20%	71.7	合格
	邻二甲苯	mg/L	70±20%	71.2	合格
	对间二甲苯	mg/L	140±20%	142.7	合格

三、检测方法

检测类别	检测项目	标准代号	标准名称	检出限
有组织废气	挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³
	苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	二甲苯	HJ 584-2010	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5×10 ⁻³ mg/m ³

四、使用仪器设备

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	数字温湿度计	AR837	XZ-JCC-M-069
2	空盒气压表	DYM3	XZ-JCC-M-055
3	风杯式风速仪	16024	XZ-JCC-M-087
4	大流量烟尘(气)测试仪	YQ3000-D	XZ-JCC-M-053

检测报告

报告编号: XZ-JC2306-121

第 4 页 共 4 页

(续上表)

5	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-110
6	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	XZ-JCC-M-111
7	气相色谱仪	GC-9600	XZ-JCS-M-024
8	气相色谱仪	GC-7820	XZ-JCS-M-002

五、检测期间气象参数

日期	时间	气象条件					
		气温(°C)	湿度(%RH)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	总云/低云
2023.06.13	09:50	27.8	30.7	100.9	1.8	东	4/2
	15:59	30.1	30.2	100.2	1.9	东	3/1

*****报告结束*****

2023.06.13