



正本



SDZZ/HT-2024-DY117-6

检测报告

Testing Report

山中检字（2024）第 DY117-6 号



项目名称: 6 月月度检测项目
委托单位: 东营齐润化工有限公司
检测类别: 委托检测
报告日期: 2024.07.02

山东中泽环境检测有限公司
Shandong Zhong Ze Environmental Testing



检测报告

山中检字（2024）第DY117-6号

第1页 共7页

项目名称	6月月度检测项目		
委托单位	东营齐润化工有限公司	采样地点	东营齐润化工有限公司
样品类别	有组织废气、废水	样品描述	有组织废气：棕色玻璃瓶、采气袋； 废水：1#2#4#5#均无色、无味、无浮油、透明； 3#均无色、气味微弱、少量浮油、透明
采样人员	夏天宇、周春旭、赵恩泽、高海强	采样日期	2024.06.20-2024.06.21、2024.06.30
分析人员	张新颖、刘文涛、王瑞雪、李东悦、 刘萍、孙海迎、冯珂珂、刘文静、 王玉影	分析日期	2024.06.20-2024.06.28、 2024.06.30-2024.07.01

一、仪器设备基本情

表1 主要仪器设备基本情况一览表

仪器设备	型号	仪器编号
一体式烟气流速湿度直读仪	zr-3063型	972
便携式紫外烟气综合分析仪	ZR-3211型	1039
自动烟尘烟气测试仪	GH-60E型	336
真空箱气袋采样器	KB-6D型	368、567
可见分光光度计	721型	023
生化培养箱	SPX-150B	029
总有机碳分析仪	TOC-2000	249
气相色谱仪	GC-2014C	252、760
气相色谱仪	GC-7820	626、634
原子荧光光度计	AFS-8510	648
电感耦合等离子体质谱仪	NexION 1000G	279
气相色谱-质谱联用仪	Clarus 590-Clarus SQ8S	622

检测报告

山中检字(2024)第DY117-6号

第2页 共7页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表2 废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)	第五篇/第四章/十/(三) 亚甲蓝分光光度法	0.01 mg/m ³
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)

表3 废水检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
BOD ₅	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅) 的测定 稀释与接种法	0.5mg/L
总汞	HJ 694-2014	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.04μg/L
总钒	HJ 700-2014	水质 65种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法	0.08μg/L
总砷	HJ 700-2014	水质 65种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法	0.12μg/L
总镍	HJ 700-2014	水质 65种元素的测定 电感耦合 等离子体质谱法	0.06μg/L
苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
甲苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
对二甲苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
间二甲苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
邻二甲苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
乙苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相 色谱法	2μg/L
总氰化物	HJ 484-2009	水质 总氰化物的测定 异烟酸- 吡唑啉酮比色法	0.004mg/L
总有机碳	HJ 501-2009	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化 -非分散红外吸收法	0.1mg/L

检 测 报 告

山中检字(2024)第DY117-6号

第 3 页 共 7 页

苯并[a]芘	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)	第四篇/第四章(十四)多环芳烃的测定(二)气相色谱-质谱法	1.0ng/L
烷基汞	GB/T 14204-1993	水质 烷基汞的测定 气相色谱法	甲基汞: 10ng/L; 乙基汞: 20ng/L

2.2 有组织废气检测结果

表4 有组织废气检测结果一览表

检测项目		采样点位	DA006 延迟焦化加热炉排气筒		
		采样日期	2024.06.21		
		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	实测浓度	mg/m ³	27.4	26.8	28.0
	折算浓度	mg/m ³	30.6	29.6	30.5
	排放速率	kg/h	1.23	1.21	1.12
标干流量		Nm ³ /h	45010	45143	39892
含氧量		%	4.9	4.7	4.5
温度		°C	156.8	160.8	161.3
流速		m/s	3.81	3.84	3.42
大气压		KPa	100.2	100.2	100.1
备注: 排气筒高度55米, 采样内径2.7米。以基准氧含量3%折算。					
检测项目		采样点位	DA022 硫酸装置加热炉排气筒		
		采样日期	2024.06.20		
		采样频次	1	2	3
硫化氢	实测浓度	mg/m ³	0.24	0.22	0.23
	折算浓度	mg/m ³	0.45	0.40	0.42
	排放速率	kg/h	0.010	9.70×10 ⁻³	0.011
标干流量		Nm ³ /h	43480	44099	47008
含氧量		%	11.4	11.2	11.2
温度		°C	62.5	63.3	65.0

检测报告

山中检字(2024)第DY117-6号

第4页 共7页

流速		m/s	9.28	9.48	10.14
大气压		KPa	100.6	100.6	100.5
备注: 排气筒高度60米, 采样内径1.5米。以基准氧含量3%折算。					
检测项目		采样点位	DA018 硫磺回收排气筒		
		采样日期	2024.06.21		
		采样频次	1	2	3
硫化氢	实测浓度	mg/m ³	0.23	0.24	0.22
	折算浓度	mg/m ³	0.36	0.39	0.37
	排放速率	kg/h	1.91×10 ⁻³	2.51×10 ⁻³	9.63×10 ⁻⁴
标干流量		Nm ³ /h	8299	10467	4377
含氧量		%	9.6	9.8	10.2
温度		°C	48.1	47.8	43.3
流速		m/s	5.11	6.44	2.62
大气压		KPa	100.2	100.2	100.7
备注: 排气筒高度76米, 采样内径0.9米。以基准氧含量3%折算。					
检测项目		采样点位	DA033 污水处理废气排气筒		
		采样日期	2024.06.20		
		采样频次	1	2	3
硫化氢	浓度	mg/m ³	0.24	0.24	0.24
	排放速率	kg/h	5.68×10 ⁻³	5.76×10 ⁻³	7.06×10 ⁻³
标干流量		Nm ³ /h	23682	23989	29405
温度		°C	35.0	36.1	36.7
流速		m/s	10.0	10.2	10.4
大气压		KPa	100.3	100.3	100.2
备注: 排气筒高度25米, 采样内径1.0米。					
检测项目		采样点位	DA038 2号VOCs焚烧炉排气筒		
		采样日期	2024.06.30		

检测报告

山中检字（2024）第 DY117-6 号

第 5 页 共 7 页

		采样频次	1	2	3
挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度	mg/m ³	41.4	39.5	37.0
	排放速率	kg/h	0.663	0.809	0.742
标干流量		Nm ³ /h	16012	20478	20045
流速		m/s	3.6	4.6	4.5
温度		℃	699.6	699.8	699.8
湿度		%	1.6	1.5	1.4
备注：排气筒高度 15 米，采样内径 2.4 米。					

2.3 废水检测结果

表 5 废水检测结果一览表

采样点位	采样日期	检测项目	单位	采样频次及检测结果			
				1	2	3	
1#DW001 污水总 排口	2024.06.20	BOD ₅	mg/L	5.2	5.3	5.1	
		总钒	μg/L	5.95	6.27	6.34	
		苯	μg/L	ND	ND	ND	
		甲苯	μg/L	ND	ND	ND	
		邻二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	
		间二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	
		对二甲苯	μg/L	ND	ND	ND	
		乙苯	μg/L	ND	ND	ND	
		总氰化物	mg/L	ND	ND	ND	
		总有机碳	mg/L	5.6	6.5	6.2	
2#DW013 延迟焦 化废水排放口	2024.06.20	苯并[a]芘	ng/L	ND	ND	ND	
3#DW004 电脱盐 废水排放口	2024.06.20	总汞	μg/L	0.34	0.21	0.32	
		烷基 汞	甲基汞	ng/L	ND	ND	ND
			乙基汞				

检测报告

山中检字（2024）第DY117-6号

第6页 共7页

4#DW002 酸性水汽提装置排放口	2024.06.20	总砷	μg/L	3.59	3.61	3.55
5#DW003 催化裂化装置烟气脱硫废水排放口	2024.06.20	总镍	μg/L	2.60	2.59	2.54
备注：“ND”表示低于方法检出限。						

三、质控措施及结果

3.1 质控措施

- 本次检测废气、废水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 本次检测所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 本次检测采用的具体质量控制措施有空白质控、平行样分析。

3.2 质控结果

1. 平行样相对偏差

检测类别	采样日期	采样点位	采样频次	质控项目	平行样		评价依据	评价结果
					检测结果	相对偏差(%)		
有组织废气	2024.06.20	DA022 硫酸装置加热炉排气筒	2	硫化氢(mg/m ³)	0.23	6.98	相对偏差≤10%	满意
					0.20			
废水	2024.06.20	5#DW003催化裂化装置烟气脱硫废水排放口	3	总镍(μg/L)	2.60	2.16	相对偏差≤20%	满意
					2.49			

2. 空白质控

类型	项目	单位	结果	判定
运输空白	总烃	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	硫化氢	mg/m ³	ND	满意
全程序空白	总钒	μg/L	ND	满意
全程序空白	总镍	μg/L	ND	满意

备注：“ND”表示低于方法检出限，总烃检出限为0.06mg/m³（以甲烷计）。





检测 报 告


山中检字 (2024) 第 DY117-6 号

第 7 页 共 7 页

***** 报告结束 *****


编制人: 

审核人: 

授权签字人: 

签发日期: 2024.07.22

(检验检测专用章)



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的与检测项目有关的参数有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路 217 号东营市胜利大学生创业园

5 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzejiance@163.com